



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: DECORATIVI



Prodotto: GLITTERTIX

DESCRIZIONE

Additivo glitter in diverse tonalità e in speciale emulsione neutra.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Effetto decorativo fatto di molteplici punti di luce riflessa
- Ottimo affioramento
- Non necessità passaggio con panno.
- Diverse colorazioni
- Facilità di impiego

IMPIEGO

Deve essere usato come additivo nelle comuni idropitture neutre o colorate, flatting ad acqua e negli smalti ad acqua di tutte le tonalità. Grazie alla speciale formula in gel, l'aggiunta di GLITTERTIX nei prodotti ad acqua è facilitata per ottima miscelazione senza formazione di grumi, senza residui volatili, e con ottima omogeneità. Il dosaggio classico è 1/10 GLITTERTIX/prodotto ad acqua in volume, ma per decorazioni più o meno vistose, il rapporto può diminuire o aumentare. Non aggiungere in prodotti a solvente, o base calce/silicati. Non usare tal quale, ma previa aggiunta in prodotti base acqua.

APPLICAZIONE

La superficie da verniciare con GLITTERTIX deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Aggiungere GLITTERTIX nel prodotto ad acqua secondo i dosaggi indicati. Dopo minimo 4 ore, applicare il prodotto ad acqua addizionato di GLITTERTIX preferibilmente con rullo per distribuire meglio i glitter, tenendo il rullo sempre molto pieno senza scaricarlo troppo, ed alla diluizione specifica del prodotto.

SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI:

con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Aggiungere GLITTERTIX nel prodotto ad acqua secondo i dosaggi indicati. Dopo minimo 4 ore, applicare il prodotto ad acqua addizionato di GLITTERTIX preferibilmente con rullo per distribuire meglio i glitter, tenendo il rullo sempre molto pieno senza scaricarlo troppo, ed alla diluizione specifica del prodotto.

con tempere, pitture a calce o pitture sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di fissativo o isolante su tutta la superficie. Aggiungere GLITTERTIX nel prodotto ad acqua secondo i dosaggi indicati. Dopo minimo 4 ore, applicare il prodotto ad acqua addizionato di GLITTERTIX preferibilmente con rullo per distribuire meglio i glitter, tenendo il rullo sempre molto pieno senza scaricarlo troppo, ed alla diluizione specifica del prodotto.

Applicazioni consigliate: rullo.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE

Utilizzare quella consigliata per il prodotto ad acqua a cui si aggiungerà GLITTERTIX.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico 1.00 ± 0.15 Kg./l

Viscosità gel

Vita di stoccaggio Almeno 36 mesi

Il prodotto è disponibile in varie colorazioni (vedi cartella colori).

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano GLITTERTIX nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa **SCHEDA DI SICUREZZA**.

Eqcomunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: DECORATIVE PAINT



Product: GLITTERTIX

DESCRIPTION

Glitter additive in different shades and in a special neutral emulsion.

MAIN FEATURES

- Decorative effect made of multiple points of reflected light
- Excellent outcrop
- Do not need passage with cloth.
- Different colors
- Ease of use

USE

It must be used as an additive in common neutral or colored water-based paints, water-based flattening and water-based enamels of all shades. Thanks to the special gel formula, the addition of GLITTERTIX in water products is facilitated for excellent mixing without formation of clots, without volatile residues, and with excellent homogeneity. The classic dosage is 1/10 GLITTERTIX / water volume product, but for more or less showy decorations, the ratio may decrease or increase. Do not add in solvent or lime / silicate products.

Do not use as it is, but after adding it in water based products.

APPLICATION

The surface to be painted with GLITTERTIX must be prepared with a suitable treatment, namely:

ON NEW SUPPORTS (STUCCO or MALTA): for a better anchorage and a longer life, the surface must be free of grease or dust. Apply a coat of insulation or fixative by brush. Add GLITTERTIX in the water product according to the indicated dosages. After at least 4 hours, apply the product to water added with GLITTERTIX preferably with a roller to better distribute the glitter, keeping the roller always very full without discharging it too much, and at the specific dilution of the product.

ON ALREADY PAINTED SUPPORTS:

with washable water-based paint: plaster and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and apply one coat with an insulating brush or fixative only on stuccoing. Add GLITTERTIX in the water product according to the indicated dosages. After at least 4 hours, apply the product to water added with GLITTERTIX preferably with a roller to better distribute the glitter, keeping the roller always very full without discharging it too much, and at the specific dilution of the product.

with tempera, lime or crumbling paint: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge, apply a coat of fixative or insulating brush over the entire surface. Add GLITTERTIX in the water product according to the indicated dosages. After at least 4 hours, apply the product to water added with GLITTERTIX preferably with a roller to better distribute the glitter, keeping the roller always very full without discharging it too much, and at the specific dilution of the product.

Recommended applications: roller.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free of dust, grease and any other pollutant

Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

Use the one recommended for the water product to which you will add GLITTERTIX.

STORAGE

In a cool and well-ventilated environment.

Keep the tin tightly closed, overturned and protected from frost and heat sources.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight 1.00 0.15 Kg./l

gel viscosity

Storage life At least 36 months

The product is available in various colors (see color chart).

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary reports that regulate GLITTERTIX in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET.

However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area.