



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397  
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992  
**MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT**



## Famiglia: PRODOTTI IGIENIZZANTI



### Prodotto: PARETI VIVE STUCCO RIEMPITIVO CON ANTIMUFFA

#### DESCRIZIONE

Rasante murale in pasta termoisolante all'acqua per interni, contenente agenti antimuffa e anticondensa.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Effetto isolante
- Azione preventiva di muffe e condensa
- Riempitivo per dislivelli murali
- Ottima adesione
- Buona carteggiabilità
- Facilità di impiego

#### IMPIEGO

Indicato per superfici murali interne soggette a formazione di muffa o condensa, che grazie agli agenti isolanti e i biocidi contenuti, ne previene la formazione. Rispetto ad una normale pittura anticondensa, PARETI VIVE STUCCO RIEMPITIVO CON ANTIMUFFA raggiunge gli spessori di un tradizionale stucco rasante, e conseguente azione isolante amplificata. Indicato per intonaco, muri stuccati a gesso o con vecchie pitture consolidate, cartongesso, legno. Spessore raggiungibile in 2 mani 3 mm.

#### APPLICAZIONE

E' possibile consultare il tutorial esplicativo sul sito web [www.tixepaint.com](http://www.tixepaint.com)

La superficie da rivestire con PARETI VIVE STUCCO RIEMPITIVO CON ANTIMUFFA deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

**SU SUPPORTI NUOVI ESENTI DA MUFFE (INTONACO, MALTA, CALCESTRUZZO, CARTONGESSO, LEGNO):** per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Dopo minimo 4 ore, applicare una prima mano di PARETI VIVE STUCCO RIEMPITIVO CON ANTIMUFFA a spatola rettangolare normale o dentata in acciaio, creando un primo strato di fondo. Dopo essiccazione procedere all'applicazione di una seconda mano a rasare. Dopo 24 ore procedere alla carteggiatura e livellamento di creste eventuali, e all'applicazione di idropitture anticondensa con antimuffa.

**SU SUPPORTI GIA' PITTURATI AMMUFFITI (PITTURE SINTETICHE O MINERALI):** eliminare muffe preesistenti, utilizzando i classici pulitori e risananti. Stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo. Dopo minimo 4 ore, applicare una prima mano di PARETI VIVE STUCCO RIEMPITIVO CON ANTIMUFFA a spatola rettangolare normale o dentata in acciaio, creando un primo strato di fondo. Dopo essiccazione procedere all'applicazione di una seconda mano a rasare. Dopo 24 ore procedere alla carteggiatura e livellamento di creste eventuali, e all'applicazione di idropitture anticondensa con antimuffa.

Attrezzi consigliati: Spatola in acciaio liscia o dentata.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C



Quality Management System certified ISO 9001:2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397  
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992  
**MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT**



Umidità relativa dell'ambiente: < 75%  
Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

#### **DILUIZIONE**

Il prodotto è da impiegare tal quale. Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell'applicazione in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

#### **STOCCAGGIO**

In ambiente fresco e ben ventilato.  
Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

#### **CARATTERISTICHE FISICHE** (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1.1 ± 0.5 Kg./l
Resa (*)	2.5kg/m <sup>2</sup> ciclo 2 mani
Viscosità	350000 –450000 cP Brookfield vel.2
Essiccazione	2 ore secco al tatto 12 ore in profondità (**) 12 ore per la ricopertura 24 ore per la carteggiatura.
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi

(\*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

(\*\*) L'essiccazione dipende dagli spessori applicati.

Il prodotto è disponibile bianco nei formati 15 e 5kg.

#### **PRECAUZIONI**

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano PARETI VIVE STUCCO RIEMPITIVO CON ANTIMUFFA nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



*Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek*

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397  
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992  
**MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT**





Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397  
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992  
**MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT**



## Family: **SANITIZING PRODUCT**



## Product: **PARETI VIVE STUCCO RIEMPITIVO CON ANTIMUFFA**

### **DESCRIPTION**

Water-based thermal insulating paste wall skim coat for interiors, containing anti-mould and anti-condensation agents.

### **MAIN FEATURES**

- Insulating effect
- Preventive action of mold and condensation
- Filler for uneven walls
- Excellent adhesion
- Good sandability
- Ease of use

### **USE**

Suitable for internal wall surfaces subject to the formation of mold or condensation which, thanks to the insulating agents and biocides contained, prevents their formation. Compared to a normal anti-condensation paint, PARETI VIVE STUCCO RIEMPITIVO CON ANTIMUFFA reaches the thickness of a traditional smoothing stucco, and a consequent amplified insulating action. Suitable for plaster, walls filled with plaster or with old consolidated paint, plasterboard, wood. Thickness reached in 2 coats 3 mm.

### **APPLICATION**

It is possible to consult the explanatory tutorial on the website [www.tixepaint.com](http://www.tixepaint.com)

The surface to be covered with PARETI VIVE STUCCO RIEMPITIVO CON ANTIMUFFA must be prepared with a suitable treatment, namely:

**ON NEW MOLD-FREE SUBSTRATES (PLASTER, MORTAR, CONCRETE, PLASTERBOARD, WOOD):** for better anchoring and longer life, the surface must be free from grease or dust. Apply a coat of sealer or fixative with a brush. After at least 4 hours, apply a first coat of PARETI VIVE STUCCO RIEMPITIVO CON ANTIMUFFA with a normal rectangular or notched steel trowel, creating a first base layer. After drying, apply a second smoothing coat. After 24 hours proceed with the sanding and leveling of any ridges, and with the application of anti-condensation water-based paints with anti-mould.

**ON ALREADY PAINTED MOLDED SUBSTRATES (SYNTHETIC OR MINERAL PAINTS):** eliminate pre-existing molds, using the classic cleaners and restorers. Fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and apply a brush coat of sealer or fixative. After at least 4 hours, apply a first coat of PARETI VIVE STUCCO RIEMPITIVO CON ANTIMUFFA with a normal rectangular or notched steel trowel, creating a first base coat. After drying, apply a second smoothing coat. After 24 hours proceed with the sanding and leveling of any ridges, and with the application of anti-condensation water-based paints with anti-mould.

Recommended tools: Smooth or notched steel spatula.

Environment and substrate conditions:

The substrate must be dry, free from dust, grease and any other polluting substance

Room temperature: min. 10°C / max 35°C

Relative humidity of the environment: < 75%

Substrate temperature: min. 10°C / max 35°C



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397  
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992  
**MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT**



## DILUTION

The product is to be used as it is. Thorough mixing of the product is recommended before application in order to guarantee the constant homogeneity of the product.

## STORAGE

In a cool and well-ventilated place.

Keep the jar 5 and 15kg tightly closed, and away from frost and heat sources.

## PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 °C and 50% - 60% R.H.)

Specific weight	1.1 □ 0.5 Kg./l
Yield (*)	2.5kg/m <sup>2</sup> 2 coat cycle
Viscosity	350000 –450000 cP Brookfield vel.2
Drying	2 hours dry to the touch 12 hours in depth (**) 12 hours for recoating 24 hours for sanding.
Storage life	At least 24 months

(\*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

(\*\*) Drying depends on the thicknesses applied.

The product is available white in the 15 and 5kg formats.

## PRECAUTIONS

In addition to the warnings of risk and precautions which regulate PARETI VIVE STUCCO RIEMPITIVO CON ANTIMUFFA in the form of production and which are indicated on the container, it is advisable, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET. However, it is good practice to use gloves and goggles, and to apply in a well-ventilated area.