



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397  
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992  
**MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT**



## Famiglia: EDILIZIA



## Prodotto: TURCHINO

### DESCRIZIONE

Idropittura lavabile microporosa per interni ad alta opacità e potere riempitivo, indicata per la protezione e decorazione di tutte le superfici murali nuove o precedentemente pitturate. Facile da applicarsi, possiede ottima copertura sia da asciutto che da bagnato, mascherando eventuali imperfezioni murali.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Buona lavabilità
- Buon punto di bianco
- Ottima versatilità
- Ottimo potere riempitivo
- Ottima copertura
- Ottima applicabilità
- Ottima opacità

### IMPIEGO

Idropittura altamente versatile, indicata per supporti murali in cui si rende necessario mascherare imperfezioni, garantire alta opacità, conferire copertura e buona lavabilità.

### APPLICAZIONE

La superficie da pitturare deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

**SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA):** per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Dopo minimo 4 ore, applicare due mani di idropittura.

#### SU SUPPORTI GIA' PITTURATI:

con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di idropittura.

con tempere, pitture a calce o pitture sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di fissativo o isolante su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di idropittura.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, airless, spruzzo.

#### Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397  
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992  
**MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT**



## DILUIZIONE

Il prodotto è da diluire con acqua: le quantità sono relative all'attrezzo impiegato e al tipo di finitura desiderata:  
pennello fino a 40% in volume (1-2 mani),  
pennello finitura laccata fino a 60% in volume (3-4 mani),  
rullo 30% in volume (1-2 mani).

Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell'applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

## STOCCAGGIO

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

## CARATTERISTICHE FISICHE (a 20°C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1,62 ± 0.15 K/l (bianco)
Resa (*)	6-7 m <sup>2</sup> /l per 2 mani
Viscosità	60000-70000 cP Brookfield vel.2
Essiccazione	1 ora secco al tatto 6 ore per la ricopertura
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(\*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

## PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano la pittura in oggetto nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397  
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992  
**MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT**



## Family: BUILDING



## Product: TURCHINO

### DESCRIPTION

Washable micro porous water-based paint for interiors with high opacity and filling power, suitable for the protection and decoration of all new or previously painted wall surfaces. Easy to apply, it has excellent coverage both dry and wet, masking any wall imperfections.

### MAIN FEATURES

- Good washability
- Good white point
- Excellent versatility
- Excellent filling power
- Excellent coverage
- Excellent applicability
- Excellent opacity

### USE

Highly versatile water-based paint, suitable for wall supports where it is necessary to mask imperfections, guarantee high opacity, give coverage and good washability.

### APPLICATION

The surface to be painted must be prepared with a suitable treatment, namely:

**ON NEW SUBSTRATES (STUCCO or MORTAR):** for better anchoring and longer life, the surface must be free from grease or dust. Apply a coat of sealer or fixative with a brush. After at least 4 hours, apply two coats of water-based paint.

#### ON ALREADY PAINTED SUBSTRATES:

with washable water-based paints: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and apply a brush coat of sealer or fixative only on the grouting. After at least 4 hours, apply two coats of water-based paint.

with tempera, lime paints or powdery paints: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge, apply a brush coat of fixative or sealer over the entire surface. After at least 4 hours, apply two coats of water-based paint.

Recommended applications: brush, roller, airless, spray. Environment and substrate conditions:

The substrate must be dry, free from dust, grease and any other polluting substance

Ambient temperature: min. 10°C / max 35°C Relative humidity of the environment: < 75% Temperature of the substrate: min. 10°C / max 35°C

### DILUTION

The product is to be diluted with water: the quantities relate to the tool used and the type of finish desired: brush up to 40% in volume (1-2 coats), lacquer finish brush up to 60% by volume (3-4 coats), roller 30% by volume (1-2 coats).

Thorough mixing of the product is recommended before application, in order to guarantee the constant homogeneity of the product.

### STORAGE

Keep the jar tightly closed, away from frost and heat sources.

### PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20°C and 50% - 60% R.H.)

Specific gravity	1.62 ± 0.15 K/l (white)
Yield (*)	6-7 m <sup>2</sup> /l for 2 coats
Viscosity	60000-70000 cP Brookfield vel.2
Drying	1 hour touch dry 6 hours for recoating
Storage life	At least 36 months



*Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek*

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397  
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992  
**MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT**



(\*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

#### **PRECAUTIONS**

In addition to the warnings of risk and precautions which regulate the paint in question in the form of production and which are shown on the container, it is advisable, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET. However, it is good practice to use gloves and goggles, and to apply in a well-ventilated area.